

Bico de venturi longo para ser utilizado em diversos processos de jateamento.

Vantagens

- **Alto rendimento:** reduz o consumo de energia e de mão-de-obra.
- **Vida útil prolongada:** em comparação ao carboneto de tungstênio.
- **Turbulência reduzida:** devido ao diâmetro da entrada.
- **Leveza:** consideravelmente mais leve que os bicos de carboneto de tungstênio, proporcionando maior conforto ao operador.



Características

- Carcaça fabricada em alumínio e núcleo em carboneto de silício.
- Entrada com diâmetro de 32 mm.

Especificações

Dimensão furo		Comprimento total		Consumo de ar comprimido @7bar/ 100psi		Código estoque	Peso Kg
mm	"	mm	"	m³/min	cfm		
4,8	3/16"	140	5.1/2"	1,27	45	A8788	0,325
6,4	1/4"	140	5.1/2"	2,27	80	A8789	0,310
7,9	5/16"	146	5.3/4"	3,96	140	A8790	0,325
9,5	3/8"	171	6.3/4"	5,66	200	A8791	0,385
11,1	7/16"	200	7.7/8"	7,22	255	C3020	0,490
12,7	1/2"	221	8.11/16"	9,63	340	A8792	0,625
16	5/8"	235	9.1/4"	15,58	550	C0297	0,605
19	3/4"	235	9.1/4"	22,66	800	C9768	0,570

